

## 1- GENERALITES

L'essence de bambou est le *Phyllostachys pubescens* et la coupe des bambous a été effectuée entre 5 à 7 ans après leur plantation.

Les sols MONPARQUETBAMBOU.COM respectent la norme européenne **NF EN 14342 +A1 d'Août 2008**.

## 2- DESCRIPTION

- Sol composé de fines lamelles 100% bambou collées sur un support flexible en latex

## 3- PROPRIETES

- Classement au feu : Dfl-S1
- Classement formaldéhyde : E1
- Dureté Brinell : > 3 kg/mm<sup>2</sup> (EN 1534)
- Résistance thermique : 0,0318 m<sup>2</sup>K/W
- Conductivité thermique : 0,09 W/m.K

## 4- CLASSEMENT D'USAGE

- Classement d'usage\* : 23

correspondance :

- 23 = tout usage domestique élevé, zone d'utilisation intense
- 31 = tout usage domestique et commercial modéré, zone de passage faible ou intermittent
- 32 = tout usage domestique et commercial général, zone de passage moyen
- 33 = tout usage domestique et commercial élevé, zone de passage intense
- 34 = tout usage domestique et commercial intense, zone de passage très intense

### CONSEILS MONPARQUETBAMBOU.COM

Ces classements d'usage sont usuels et ne constituent pas une garantie, ils sont indicatifs.

Il est vivement conseillé d'appeler le service client MONPARQUETBAMBOU.COM pour des projets spéciaux (hôtel, salle de sport, collectivité...) pour choisir le sol le plus adapté à l'usage prévu.

## 5- POSE DU SOL BAMBOU

**Pose collée uniquement** : en fonction du sol, 2 types de colle peuvent être conseillés :

**Sol absorbant** (sable-ciment, anhydrite, bois gypse) **Sols non poreux** (ciment, céramique, carrelage, sols vernis)

**Type de colle** : colle à dispersion/colle à moquette

**Type de colle** : colle élastique au silane

Le sol doit être parfaitement pla, sinon un ragréage est nécessaire.

Attendre 10-20 min pour que la surface de la colle devienne mat/transparente. La colle est prête lorsqu'elle adhère à votre doigt.

Ne jamais utiliser plus de colle que la quantité conseillée !

Après installation, le marouflage est indispensable.

Ce type de colle commence à opérer au bout de 2 heures. Pendant ce temps, il ne faut pas marcher sur le sol et ne pas essayer de bouger le rouleau.

Ne jamais utiliser plus de colle que la quantité conseillée. Après installation, le marouflage est indispensable mais pas avant les 2 heures de pose de la colle.

### CONSEILS MONPARQUETBAMBOU.COM

Dans la plupart des cas, la pose peut-être effectuée par une personne ayant des notions de base en bricolage.

Avant l'achat de votre parquet il est conseillé d'appeler le service client MONPARQUETBAMBOU.COM afin de choisir les parquets /sols et le mode de pose adaptés à votre projet.

Après l'achat et avant la pose, il est indispensable de lire la notice de pose disponible sur le site MONPARQUETBAMBOU.